

Tam Dokunmatik Ekran

Devrimsel LE Sensör Teknolojisi ile - **Dünyada İlk**

FBI onaylı, çizilmez, tozdan, kirden etkilenmez ve kandırılmaz sensörü ile hızlı ve doğru otantikasyon sağlar.

Yüz algılama, Fotoğraf Çekme, Kamera aracılığı ile konuşma, uzaktan kapı açtırma benzersiz özelliklerindedir.



# TSG-750

LE Sensör

Kandırılmaz

PoE ve WiFi

Yüz algılama

1.3MP Kamera

**The Perfect Security  
& Balance**



# TSG-750

Tam Dokunmatik - Kameralı - LE Sensörlü

## Bir Bakışta



### Kolay Kurulum Kolay Yönetim

- Yüz tanıma Teknolojisi
- PoE ve WiFi Desteği
- Bağımsız - ağ üzerinden çalışma (RS 485, TCP/IP, Wireless)
- Dokunmatik kolay menu
- Network üzerinden VOIP görüntülü konuşma



### Ustun Sensor Teknolojisi

- Deri altı doğrulama (opsiyon)
- Çizik,kesik, kuru parmak işlerini okumada 100% başarı
- Sahte parmak izi algılama
- İhtiyaca göre farklı sensor teknolojisi seçebilme:  
Le Sensor (Polimer Tabanlı - Light Emitting)  
Optik Sensor  
Çift Sensor (optik + AES 1711)



### Yüksek Çözünürlüklü Renkli Ekran

- 4.3" tam dokunmatik ekran
- Bağlantı durumunu ekranda gösterme
- Kilit durumunu ekranda gösterme
- Zaman/Operasyon Modu/Fonksiyon Tuşları



### Çeşitli Erişim Kontrol Özellikleri

- Anti-pass back özelliği
- Limitli giriş tanımlama
- Maks 256 zaman tablosu tanımlama
- Zamana göre fonksiyon tuşu atama
- Müdahale algılama



### Micro SD Bellek

- Kullanıcı parmak izi/kart/sifre bilgilerini aktarma
- Erisim Kayıtlarını Aktarma
- Firmware güncelleme

## Ürün Özellikleri

CPU	32bit ARM
Bellek	64M Flash, 64M RAM
Ekran	4.3" TFT Renkli LCD
Optik Sensor	500dpi
Deri Altı Sensörü (opsiyon)	AES 1711 (Innerskin verification) (Fake fingerprint detection)
LE Sensor (opsiyon)	Light Emitting (500dpi)
F/P Depolama	2K,10K,30K,50K
Kamera	1.3M Pixel( 10K resim saklama)
Günlük Kaydı	500K olay
Network	RS 485 / TCP IP / WiFi(Opsiyonel)
WiFi	Evet (psiyonel)
USB	SD Bellek kartı
Röle	2
Kapı Telefonu	IP üzerinden görüntülü ve sesli görüşme
POE (Power over Ethernet)	Evet (Injection ile)
RF kart	EM/HID/MIFARE/iCLASS
Wiegand giriş	26/34/37bit
Wiegand çıkış	26/34/37bit
TTL giriş	4Port
10 Tuş Takimi	Dokunmatik
Fonksiyon Tuşları	Dokunmatik
Ebatlar	118*163*40(mm)
Harici Okuyucu Bağlantısı (485)	Evet (Maks 4)
Ses Çıkışı	Evet
LED	Mavi, Kırmızı
Müdahale Algılama	Evet
Parmak izi Dokunma Sensörü	Evet
DHCP	Evet
Enerji	12V
Nem	20% ~ 80%
Isı	-20 ~60
Dil	English/Arabic/Persian/Spanish/Greek/etc

## Sensor Type

Type	Optical Sensor	LE Sensor	AES 1711 (Authetec) Sensor	Dual (Optic+AES 1711) Sensor	Dual (LE+AES 1711) Sensor
Resolution(dpi)	500dpi	500dpi	500dpi	500dpi	500dpi
pixel	288x288	288x352	128x8	288x288	288x352
Innerskin Verification	No	No	Yes	Yes	Yes
Fake Fingerprint	No	Yes	Yes	Yes	Yes



Trust  
OneGlobal

